

VX675



INPAS
 PAYMENT SOLUTIONS

127521, Москва, улица Октябрьская д. 72.
 Тел./ факс: +7 (495) 721-3621
www.inpas.ru

Самое миниатюрное в мире универсальное беспроводное платежное устройство благодаря своему эргономичному дизайну будет удобно в работе для любого пользователя. Терминал VX675 предназначен для ресторанов, отелей, служб доставки и транспортных компаний. Прочный корпус и хорошо зарекомендовавшая себя платформа VX делают VX675 решением, при выборе которого не возникает колебаний. В основе линейки продукции VX Evolution лежит следующая архитектура: процессор RM 11 400 МГц; объем памяти 160 Мб; поддержка NFC, обеспечивающая еще больше платежных возможностей; микро-USB для зарядки/загрузки данных; GSM/GPRS на частоте 850/900/1800/1900 МГц; обратная совместимость приложений снижает до минимума затраты на обучение и время выхода на новые рынки; высокий уровень безопасности благодаря сертифицированному PCI PED 3.0, поддержка EMV уровня 1 и 2, а также средств защиты VeriFone VeriShield.

Преимущества:

- Торговые точки могут максимально быстро увеличить количество мест приема платежей с использованием пластиковых карт, т.к. можно использовать вариант исполнения с поддержкой NFC
- Мобильный терминал открывает новые возможности в обслуживании держателей пластиковых карт – возможна оплата товаров и услуг с доставкой на дом
- Новый терминал легко использовать – знакомый интерфейс и эргономичное расположение клавиш управления позволит минимизировать время на обучение персонала
- Высокопроизводительная платформа и лучший GSM/GPRS модем обеспечат эффективную работу с любыми типами карт и операций



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ VX675

Микропроцессор	400 МГц ARM 11 32-разрядный
Память	192 Мб (128 Мб Flash, 64 Мб SDRAM) стандартно
Дисплей	Цветной QVGA, разрешение 240x320, диагональ 2,8", 26 строк по 26 символов
Клавиатура	3 x 4 цифровая с подсветкой, 8 программируемых клавиш
Считыватель карт с магнитной полосой	Три трека (1, 2, 3), высокочувствительный, любое направление считывания карты
Интерфейсы	Micro USB
SAM карты	2 гнезда SAM
Принтер	Встроенный термический, графический, 18 строк в секунду 22, 32 или 42 символов в строке. Бумага 40 мм (или 25 мм)
Беспроводной интерфейс	GSM/GPRS 850/900/1800/1900 МГц
Безопасность	Сертификат PCI PTS 3.0, сертификат EMV, поддержка решений безопасности VeriFone VeriShield
Физические характеристики	Высота 52 мм (42 мм), ширина 78 мм (78 мм), длина 163 мм (148 мм); вес 0,300 кг
Рабочая температура	От 10° до 50°C
Рабочая влажность	От 5% до 90%, без конденсации
Питание	Вход: переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц, выход: постоянный ток, 12 В, 2.0 А

