

Opticon M10

Для ритейла, бутиков, аптек
и автоматизации документо-
оборота на предприятиях

АТОЛ



МЫ ГОТОВЫ К ЕГАИС! А ВЫ?



Считывает все популярные штрих-коды:
1D, 2D (в том числе QR-code и PDF-417)

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ...

Поддержка кириллических символов



Автоматическое
распознавание
режима считывания



Считывание штрих-кодов
с экрана компьютера
или телефона



Подставка в комплекте,
которую при желании
можно снять



Занимает совсем
мало места



Падение с высоты
1,5 м и класс
защиты IP52



Современный
дизайн

АТОЛ. Выбираете Вы!

Opticon M10



Для ритейла, бутиков, аптек
и автоматизации документо-
оборота на предприятиях

Операционные индикаторы	
Визуальные	Световая индикация: 2 светодиода (зеленый/синий/оранжевый)
Не визуальные	Звуковая индикация
Коммуникация	
USB	Максимальная скорость 12Mbps (эмуляция HID/COM)
2D характеристики сканирования	
2D Источник света	2 красных светодиода, захват и автоматическое распознавание штрихкода
2D Метод сканирования	WVGA CMOS сенсоры 752 x 480 пикселей
2D Скорость сканирование	Более 60 кадров в секунду
2D Режим триггера	Ручной триггер (включая захват), автоматический триггер
2D Формат картинки	Windows Bitmap, JPEG
2D Поле чтения	Горизонтально 40,6°, вертикально 26,4°
Поддерживаемые штрихкоды	
Штрихкоды (1D)	JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISSN-ISMN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey, USPS
2D коды	Aztec Code, Aztec Runes, Composite codes, Codablock F, Data Matrix, (ECC200/ECO-140), Maxi Code (mode 2~5), MicroPDF417, Micro QR Code, PDF417, QR code
Устойчивость	
Рабочая температура	—5 ... +45°C
Рабочая влажность	20...85% (без конденсата)
Освещенность	Солнечный свет не более 100 000 люкс
Ударопрочность	Защита от падений с 1,5 м
IP	IP 52
Размеры	72 x 70 x 139
Вес	250 г